

Eine leicht zu montierende, benutzerfreundliche Funktionsanzeige mit der Sie sicher sein können, dass Ihre Filtermist-Anlage Ihre Mitarbeiter vor schädlichen Belastungen durch Ölpartikel in der Umgebungsluft schützt.



Der **F Monitor Essential** misst mit Hilfe des Druckverlustes den Luftstrom der Filteranlage. Durch ein einfach erkennbares Ampelsystem wird dem Maschinenbediener signalisiert, ob die Filteranlage problemslos arbeitet.

- ✔ Benötigt zwei Standard AA Batterien
- ✔ Kein elektrischer Anschluss nötig
- ✔ Befestigung an der Maschine durch Magnete



Eine grüne LED auf dem **Monitor** zeigt dem Maschinenbediener, dass der Luftstrom korrekt ist. Wenn der Luftdurchsatz anfängt abzufallen, wechselt die LED zu gelb. Sollte ein Problem vorliegen, leuchtet die LED rot.

 Luftstrom beträgt mindestens >55% vom eingestellten Grundwert
Es ist kein Handeln nötig

 Luftstrom beträgt zwischen 41% - 55% vom eingestellten Grundwert
Maschinenbediener muss seinen Vorgesetzten unterweisen

 Luftstrom beträgt weniger als <41% vom Grundwert
Sofortiges eingreifen ist nötig



- ✔ Einfach zu installieren
- ✔ Einfach zu erkennen
- ✔ Einfach zu prüfen

Ein aufgedruckter QR-Code auf der Front des F Monitors leitet Sie direkt zu allen Informationen weiter. Dies beinhaltet u.a. auch die Bedienungsanleitung.



Part of Absolent
Air Care Group

Kontaktieren Sie die Filtermist GmbH
um mehr darüber zu erfahren

Tel: +49 (0) 2324 / 9778782

Email: sales@filtermist.de

www.filtermist.de

Schützt Menschen
Saubere, sichere und produktivere
Produktionsstätten

